Taladro GBM 1600 RE

SKU	0601.1B0.0E0-000
EAN	3165140814447

Datos técnicos

Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	16 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	3 mm
Chuck capacity, min./max.	3 – 16 mm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 630 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	630 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0 rpm
Potencia absorbida	850 W
Par de giro nominal	11,0 Nm
Par de giro nominal, 1ª velocidad	11 Nm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
Cordless/Corded	Corded
Peso bruto	4,137 kg

Beneficios del producto

- Potente y fiable motor de 850 W para una mayor durabilidad
- Gran torque y capacidad de perforación para los trabajos pesados
- Empuñadura adicional y empuñadura en forma de D con giro de 360° para un manejo sencillo
- Construcción de rodamiento de bolas y engranajes resistente para ofrecer una robustez excelente