LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA TW009G / TW010G

TW009G ENCASTRE CUADRADO 1” SIN BARRA DE EXTENSIÓN

Para la fijación de vigas de acero, etc.

TW010G ENCASTRE CUADRADO 1” CON BARRA DE EXTENSIÓN

Para sustitución de neumáticos de gran diámetro en maquinaria pesada, etc.

UN GRANDE EN LA INDUSTRIA

De construcción, mineras, petróleo, gas, manufactura de maquinaria, transporte y logística, ingeniería civil e industrias metalúrgicas.

TORQUE MÁXIMO

3.150 N·m

UTILIZA UNA BATERÍA 40V XGT

TORQUE ROMPE TUERCAS

4.000 N·m

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD - TODAS LAS IMÁGENES SON SOLO REFERENCIALES - CONSULTE CON SU VENDEDOR

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA TW009G / TW010G

La luz está encendida*



CON 4 MODOS DE FUERZA DE IMPACTO *(TW009G / TW010G)*

- Modo 4 (Máxima): Apretado con máxima fuerza y velocidad. ***1.750 ipm***
- Modo 3 (Fuerte): Apretado con menos fuerza y velocidad que en modo Máx. ***1.500 ipm***
- Modo 2 (Media): Apretado cuando es necesario menos torque. ***1.300 ipm***
- Modo 1 (Suave): Apretado con menos fuerza para evitar la rotura de la rosca de la tuerca. ***1.200 ipm***

MANGO LATERAL DE 360º

Se puede instalar 360° sin herramienta y se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás, lo que lo hace adecuado para una variedad de operaciones.

ILUMINACIÓN ANILLO LED

- El uso de un anillo LED de iluminación reduce la sombra del casquillo en una pieza de trabajo, proporcionando una mejor vista.
- Para cambiar la luminosidad, presione el botón



BL MOTOR SIN CARBONES

Excelente rendimiento y presión equivalente a hidrolavadoras eléctricas, logrado mediante mejora en la eficiencia de enfriamiento del motor.

ANILLO COLGADOR DE HERRAMIENTAS

INTERRUPTOR DE GATILLO
(VELOCIDAD VARIABLE / VELOCIDAD MÁXIMA)

- Se alcanza la velocidad máxima con menos presión del gatillo, lo que reduce la fatiga en el funcionamiento continuo.
- Se puede seleccionar el modo de velocidad variable o el modo de velocidad máxima dependiendo de las aplicaciones.

3 MODOS DE APLICACIÓN

Consulte el manual de usuario para más información.

XPT
TECNOLOGÍA DE EXTREMA PROTECCIÓN

Con resistencia al polvo y al agua para realizar trabajos en condiciones extremas.

JUNTA DE GOMA

- La sección de la carcasa para la instalación de la batería, que es independiente del cuerpo principal de la herramienta, tiene una estructura antivibración de goma que suprime el ruido de los terminales y el desgaste de los rieles de la batería.

TW009G — LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

Encastre cuadrado	25,4 mm (1")
Impactos por minuto	Alto: 0 - 1.750 ipm
	Medio: 0 - 1.500 ipm
	Bajo: 0 - 1.300 ipm
	Suave: 0 - 1.200 ipm
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 1.200 rpm
	Media: 0- 850 rpm
	Baja: 0 - 700 rpm
	Suave: 0 - 600 rpm
Torque máximo	3.150 N·m
Dimensiones (La x An x Al)	435 x 130 x 296 mm
Peso	11,1 kg

TW010G — LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

Encastre cuadrado	25,4 mm (1")
Impactos por minuto	Alto: 0 - 1.750 ipm
	Medio: 0 - 1.500 ipm
	Bajo: 0 - 1.300 ipm
	Suave: 0 - 1.200 ipm
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 1.200 rpm
	Media: 0- 850 rpm
	Baja: 0 - 700 rpm
	Suave: 0 - 600 rpm
Torque máximo	3.150 N·m
Dimensiones (La x An x Al)	569 x 130 x 296 mm
Peso	12,2 kg

Juan Carlos Adasme / Product manager Herramientas **Correo**: jadasme@makita.cl **Teléfono**: +56 2 25400 455 / +56 9 92357976