SANDE S.A.

www.sande.cl

600 600 0900

CW125QX3000

TORNO MECANICO HEAVY DUTY

Sterk best O.E.M. for machines

The above picture may not be
an exact representation of the product

Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones sin previo aviso.

- Certificación: ISO9001 CE
- Tipo: Horizontal
- Garantía: 12 meses
- Voltaje: Según los requisitos del cliente
- Color: Según los requisitos del cliente
- Servicio posventa: Disponible

SANDE S.A.

El torno es una máquina que hace girar una pieza de trabajo alrededor de un eje de rotación para realizar diversas operaciones, como cortar, lijar, moletear, perforar, deformar, refrentar y tornear.

El torno grande de de servicio pesado CW125Q le ofrecerá un servicio perfecto gracias a su excelente rendimiento, gran rigidez, estabilidad a largo plazo y mayor precisión .

Características Principales

- Es adecuada para diversos trabajos de corte, como torneado de superficies cilíndricas externas, agujeros internos y torneado de caras frontales, y también puede realizar brochado de ranuras, taladrado, mandrinado, trepanado y diversos tipos de roscado.
- También puede tornear diversas roscas métricas internas y externas, en pulgadas, modulares y de paso diametral, y el carro superior puede utilizarse de forma independiente para tornear conos cortos.
- Puede utilizarse para torneado de alta velocidad y fuerza con alta potencia, alta rigidez y amplio rango de velocidad de rotación para hierro fundido, acero y otros metales.
- La guía de la máquina es del tipo TSF con un uso duradero, puede satisfacer diferentes requisitos de producción en cantidad con alta eficiencia, precisión estable y fiable.
- El carro viene con alimentación rápida, fácil de manejar.

Ancho de bancada: 600 mm,

Peso máximo de carga: 2,5 T,

Diámetro del husillo: 130 mm

Volteo sobre bancada: 1250 mm

Luneta fija + apoyo de seguimiento

Protector contra salpicaduras

Plato de 4 garras de 1000 mm

Luz de trabajo

Sistema de lubricación

Placas niveladoras

Plato concéntrico de 3 garras de 800 mm

SANDE S.A.

Especificación

Volteo máximo sobre la bancada	1250mm
Ancho de la bancada	600mm
Longitud máxima de la pieza de trabajo	1500mm/2000mm/3000mm/4000mm/5000mm /6000mm,etc
Volteo máximo sobre el portaherramientas	920mm
Peso máximo de carga	2.5T
Volteo en el hueco/ancho	1450mm/310mm
Diámetro interior del husillo	105mm
Conicidad frontal del husillo	120mm MT6
Pasos y rango de velocidad del husillo	18 kinds 7.5~1000 r/min
Pasos y rango de avance transversal	64 kinds 0.05~24.3 mm/r
Rango 1:1	0.1~1.52
Rango 16:1	1.6~24.3
Rango de avance micro de cambio de engranajes	0.05~0.912 mm/r
Relación de avance longitudinal a transversal	44928
Velocidad rápida de hueco	4000 mm/min
Paso del husillo	12(metric) 1/2 (inch)
Rango de alimentación de rosca métrica	50 kinds 1-240 mm(other type thread 14kinds)
Rango de alimentación de rosca en pulgadas	26 kinds 14-1 TPI
Rango de alimentación de rosca modular	53 kinds 0.5-120 mm
Rango de alimentación de rosca de paso	24 kinds 28-1 DP
Recorrido inferior del portaherramientas	500mm
Recorrido superior del portaherramientas	200mm
Recorrido del contrapunto	250mm
Conicidad del contrapunto	MT6
Motor principal	11kw
Motor rápido del carro	1.1kw
Motor de la bomba de refrigerante	90w