FICHA TÉCNICA

Disco Pulidor y Removedor de Pintura y Óxido

DESCRIPCIÓN

Disco abrasivo diseñado para la eliminación eficiente de pintura, óxido y contaminantes superficiales en trabajos de preparación y limpieza. Compatible con amoladoras angulares, ofrece un rendimiento superior en la restauración de superficies metálicas y no metálicas, garantizando un acabado limpio y uniforme.

Diámetro	4.5"
Diámetro Agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Material abrasivo	Carburo de silicio
Máxima Velocidad	13.300 rpm
Marca	Skand
Color	Morado/Azul

FICHA PRODUCTO ABRASIVOS

Disco para pulir y remover

GLRA4.5-BB

Morado = Remoción media

Esmeril angular
4.5 - 115 mm 13.300 rmp
“Máxima”

Caracteristicas Principales

Aplicaciones:

Eliminación de pintura, óxido y suciedad. Limpieza de salpicaduras de soldadura y escamas metálicas. Preparación de superficies antes del pintado o recubrimiento. Adecuado para acero, hierro, aluminio, madera y otros materiales duros.

Beneficios:

Alta eficiencia en la limpieza y preparación de superficies. No daña el material base. Larga vida útil gracias al carburo de silicio de alta calidad. Fácil instalación en amoladoras estándar de 115 mm.

Recomendaciones de Uso:

Utilizar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, mascarilla). Asegurar la correcta fijación del disco antes de operar. No exceder la velocidad máxima indicada. Mantener el disco seco y libre de residuos para prolongar su vida útil.

Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA

FICHA PRODUCTO ABRASIVOS

Disco para pulir y remover

GLRA4.5-OG

Azul = Remoción alta

Esmeril angular
4.5 - 115 mm 13.300 rmp
“Máxima”

Caracteristicas Principales

Aplicaciones:

Eliminación de pintura, óxido y suciedad. Limpieza de salpicaduras de soldadura y escamas metálicas. Preparación de superficies antes del pintado o recubrimiento. Adecuado para acero, hierro, aluminio, madera y otros materiales duros.

Beneficios:

Alta eficiencia en la limpieza y preparación de superficies. No daña el material base. Larga vida útil gracias al carburo de silicio de alta calidad. Fácil instalación en amoladoras estándar de 115 mm.

Recomendaciones de Uso:

Utilizar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, mascarilla). Asegurar la correcta fijación del disco antes de operar. No exceder la velocidad máxima indicada. Mantener el disco seco y libre de residuos para prolongar su vida útil.

Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA.