

Taladro GBM 50-2

SKU	0601.1B4.0N0-000
EAN	3165140974301



Alcance de la entrega

Adaptador para cortadoras anulares (número de pieza de repuesto: 1 619 PB3 771)	✓
Llave hexagonal de 3 mm (número de pieza de repuesto: 1 619 PB3 772)	✓
Llave hexagonal de 4 mm (número de pieza de repuesto: 1 619 PB3 773)	✓
Llave hexagonal de 6 mm (número de pieza de repuesto: 1 619 PB3 774)	✓
Guía de brocas MT2 (número de pieza de repuesto 1 619 PB3 776)	✓
Casquillo reductor (MT2/MT1) (número de pieza de repuesto: 1 619 PB3 777)	✓
Clavija central (número de pieza de repuesto 1 619 PB3 778)	✓
Correa de seguridad (número de pieza de repuesto 1 619 PB3 779)	✓
Depósito de refrigerador (número de pieza de repuesto: 1 619 PB3 763)	✓
Soporte de depósito refrigerador (número de pieza de repuesto: 1 619 PB4 127)	✓
Maletín de transporte (número de pieza de repuesto : 1 619 PB4 107)	✓
Empuñadura del cigüeñal (número de pieza de repuesto: 1 619 PB3 747)	✓

Datos técnicos

Rosca de conexión del husillo de taladrar	MT 2 – DIN 228
Peso	14,700 kg
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	50 – 250 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	250 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	50 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad	100 – 510 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	510 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	100 rpm
Potencia absorbida	1.200 W
Portaherramientas (suministrado)	MT 2 – DIN 228
Trades	Metal construction
Versión larga parte 1	Bosch's corded magnetic core drill GBM 50-2 is the ideal solution for precise, efficient and safe metal drilling. Its load indicator makes for long tool life and the service display conveniently notifies about necessary carbon brush exchanges.
Versión larga parte 2	The tool's laser technology ensures fast target set-up, the powerful motor safeguards precise and efficient drilling, while the power supply cut-off system prevents electric shock, adding safety to the drill's qualities.
Versión larga parte 3	Its high magnetic force provides stable drilling in every direction. This tool is intended for metal drilling with large and small diameters (core drilling, twist drilling) as well as thread cutting.
Tolerancia K	3 dB
Nivel de presión acústica	90 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 90 dB(A); nivel de potencia acústica 110 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Cordless/Cordded	Cordded
Versión larga parte 1 (BE)	El taladro magnético con cable para metal de Bosch GBM 50-2 es cómodo, duradero, muy eficiente y seguro. Con la mejor relación precio-rendimiento de su categoría, esta herramienta es ideal para trabajos duros de perforación de núcleos de metal, perforación con broca y roscado de metales. Su tecnología láser permite definir rápidamente el objetivo y su sistema de corte de alimentación evita las descargas eléctricas. El sistema Smart HMI permite un mantenimiento sencillo y controla el desgaste de las escobillas de carbón, lo que evita interrupciones inesperadas. Para una vida útil más larga, está provisto de un indicador de carga que previene el sobrecalentamiento. La activación de campo magnético con alta fuerza magnética lo hace muy preciso.
Nivel de potencia acústica	110 dB(A)
Ø de perforación en acero, desde	1,500 mm
Ø de perforación en acero	50 mm
Ø de perforación en acero, hasta	50 mm
Peso bruto	20,7 kg
País de origen	China

Beneficios del producto

- Cómodo, duradero, de alta eficiencia y seguro: la tecnología láser ayuda a establecer el objetivo de forma rápida; potente motor para un taladrado duradero, eficiente y preciso; el sistema de desconexión de alimentación evita las descargas eléctricas
- Sistema HMI inteligente: visualización de alertas de servicio para un mantenimiento preventivo (cambio de escobillas de carbón) e indicador de alerta de carga para una mayor vida útil de la herramienta
- Ideal para perforaciones de núcleos de metal duro: la elevada fuerza magnética sirve de gran apoyo durante el taladrado