

Tecle Manual Palanca

Serie: UNOPlus



Tecle Manual Palanca Serie UNOPlus

Capacidades de 750 a 6.000 Kg.



Características

Esta versátil herramienta para elevar, tirar y asegurar la carga se caracteriza por su diseño compacto, una construcción robusta de acero y un dispositivo de punto neutro de funcionamiento muy suave.

- Gracias a sus engranajes optimizados y sus rodamientos mejorados se requiere un esfuerzo mínimo para manejar su corta palanca manual.
- Rueda manual de acero como estándar.
- Freno de disco automático con componentes resistentes a la corrosión.
- Dispositivo de punto neutro para enganchar rápidamente la carga o mover la cadena a través del tecle en ambas direcciones.
- Robusta guía de cadena de rodillos para eliminar la posibilidad de atasco o salidas de la cadena de carga de la polea interna del tecle.
- Pasteca inferior muy resistente con pasadores encapsulados como conexión.
- Cadena de eslabones de alta resistencia, zincada, según normas y reglamentaciones nacionales e internacionales.
- Ganchos de suspensión y carga de acero de alta resistencia y están provistos de robustos gatillos de seguridad.

Opcional

- Cadena de acero inoxidable.

Aplicación





Características técnicas

Código	Capacidad	Número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p	Elevación con vuelta completa de la palanca	Peso con altura elevación estándar (1,5 m)
UNO 0.75:C1.5	750 kg	1	6x18 mm	20 mm	7,2 kg
UNO 1.5:C1.5	1.500 kg	1	8x24 mm	22 mm	12,5 kg
UNO 3.0:C1.5	3.000 kg	1	10x30 mm	17 mm	21,5 kg
UNO 6.0:C1.5	6.000 kg	2	10x30 mm	9 mm	32,0 kg

Dimensiones

Código	UNO 0.75:C1.5	UNO 1.5:C1.5	UNO 3.0:C1.5	UNO 6.0:C1.5
A mín., mm	340	410	510	690
B, mm	22	28	36	45
C, mm	26	32	40	44
D, mm	16	21	27	33
E, mm	250	330	380	380
F, mm	150	170	220	220
G, mm	70	80	100	100
H, mm	80	90	120	120
J, mm	150	180	210	210
K, mm	60	80	90	90
L, mm	90	100	120	120

