



www.sande.cl

SANDE S.A.



600 600 0900

TORNO UNIVERSAL

STERK SERIE **CDS500BX1500**



Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones sin previo aviso.

CARACTERITICAS TECNICAS

Máximo diámetro sobre la bancada 500 mm
Máximo diámetro sobre el escote 710 mm
Ancho del escote 240 mm
Máximo diámetro sobre el carro 300 mm
Longitud máxima de la pieza de trabajo 1.500 mm
Ancho de la bancada 390 mm
Diámetro del husillo 82 mm
Nariz del husillo ISO702/II#8 tipo cam lock
Velocidad del husillo 24 velocidades de 9 a 1.600 RPM



SKAND
BEST INDUSTRIAL OEMS





SANDE S.A.



Motor: 7.5 KW

Diámetro de la contrapunta 75 mm

Desplazamiento del vástago de la contra punta 150 mm

Husillo de la contra punta MT5

Numero de estaciones de la torre porta herramienta 4

Sección de la herramienta: 25x25 mm

máximo desplazamiento del carro porta herramientas 145 mm

máximo avance del carro porta herramientas 320 mm/min

Avance eje X 0.012 a 2.73 mm/r

Avance eje Z 0.028 a 6.43 mm/r

Hilo métrico 48 0.5 a 224 mm

Hilo en pulgadas 48 72 a 1/8 TPI

Rosca modulo 42 05 a 112

Hilo DP 42 56 a ¼ DP

Motor de la bomba refrigerante: 0.06 KW

Largo de la maquina 3.132 mm

Ancho de la máquina 975 mm

Altura de la maquina 1.230 mm

Peso de la maquina: 2.300 Kg

ACCESORIOS ESTANDAR

380V/50HZ/3PH

Plato universal de 3 mordazas,

Plato 4 mordazas independientes

Plato liso

Luneta fija

Luneta móvil

Freno de pie

Luz de trabajo

Sistema de refrigeración

Torre porta herramientas de cambio rápido

Faro cuenta hilo

Cubierta de plato



SKAND
BEST INDUSTRIAL OEMS

