



Bomba Sumergible

Código: GPN622-51



Bomba Sumergible

22 kW 150 mm

Características principales

Las bombas Tsurumi de la serie GPN son ideales para drenaje de fosas de lodo, canteras y pozos de grava. Los metales resistentes a la abrasión y la velocidad de punta lenta ofrecen una larga vida útil. La camisa de enfriamiento de agua alrededor del motor permite que la bomba se mantenga fresca incluso en condiciones de bajo bombeo de agua. Diámetros de descarga de 3 a 6 pulgadas y rangos de potencia de 7.5 a 30 hp. Motores de 4 polos y 1800 rpm. Las velocidades de punta más bajas del impulsor prolongan la vida útil de las piezas hasta 3 veces. Construcción resistente de hierro fundido. Sellos mecánicos de carburo de silicio. Protección térmica interna del motor y elevador de aceite exclusivo de Tsurumi. Impulsor y agitador de cromo altamente endurecido. Entrada de cable anti-absorción.

Especificaciones Técnicas

Bomba	
Modelo	GPN622-51
Diámetro de descarga	150 mm
Tipo de impulsor	Semiabierto – hierro fundido de alto cromo
Altura manométrica máxima	30 m
Caudal máximo	300 m ³ /h
Tamaño máximo de sólidos admisibles	30 mm
Peso	415 kg
Motor	
Potencia de salida	22 kW
Grado de Protección	IP68
Clase de aislamiento	F
Fases	3



Uso

Para drenaje de aguas con arena y lodo. Usadas en Minerías y canteras.

