

BOTONERA Y RECIBIDOR INALÁMBRICO INDUSTRIAL

F24-6D-TD | 6 BOTONES Y 2 VELOCIDADES

Sistema de radiocontrol industrial para puentes grúa y maquinaria de movimiento

Equipo compuesto por transmisor (botonera) y receptor, diseñado para el control inalámbrico de movimientos en puentes grúa, polipastos y otros equipos industriales. Permite operar hasta 3 ejes con dos velocidades por movimiento, entregando mayor seguridad y libertad de operación al usuario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botones de control	6 (doble velocidad)
Alcance de operación	Hasta 100 m (en condiciones favorables)
Frecuencia	Según versión (VHF 310–331 MHz o UHF 425–446 MHz)
Alimentación transmisor	2 pilas AA (alcalinas o recargables)
Autonomía de baterías	Hasta 2 meses (uso normal)
Alimentación receptor	24 / 48 / 110 / 220 / 380 VAC o 12–24 VDC (según versión)
Salidas de control	Relés (contactos secos)
Protección	IP65 (resistente al polvo y chorros de agua)
Temperatura de operación	-35 °C a +80 °C
Dimensiones transmisor	186 x 61 x 51 mm
Peso transmisor	255 g (sin baterías)
Dimensiones receptor	200 x 162 x 107 mm
Peso receptor	1.220 g (sin cable)
Programación	Mediante software Windows (según versión)
Funciones de seguridad	Parada de emergencia, llave de seguridad, código ID de 32 bits
Aplicación	Puentes grúa, polipastos, pórticos y maquinaria industrial

APLICACIÓN



Control de puentes grúa y polipastos.



Equipos de movimiento industrial.



Mayor seguridad y libertad de operación.