

Llave de Impacto Neumática

Código: IR131K-LA

Llave de Impacto Neumática

1/2" - 600lb/ft - 8000rpm



Características principales

- Mecanismo mejorado de impacto de martillo gemelo para mayor potencia.
- Escape en la empuñadura, para dirigir el aire lejos del operario y del área de trabajo.
- Lubricación alimentada a presión.
- Botón para cambiar la dirección del trabajo, ya sea para adelante o en reversa.
- Control de cuatro posiciones para calibrar la potencia de trabajo.
- Carcaza diseñada para mantenimiento fácil.

Especificaciones Técnicas

Toma Cuadrada	1/2"
Torque Máximo	600 ft/lb / 813 N/m
Rango de Torque de Trabajo	25 - 300 ft/lb / 34 - 407 N/m
Impactos por Minuto	1200
Presión	90 PSI / 6 BAR
Máxima Velocidad Libre	8000 rpm
Consumo Promedio de Aire	4 CFM / 119 L/min
Consumo de Aire (Carga)	22 CFM / 623 L/min
Entrada de Aire	1/4" NPTF
Mínimo Diámetro Manguera	3/8" - 10 mm
Nivel de Ruido	102 dBA
Longitud	7.3" / 186 mm
Peso	2.63 Kg



- ✓ De acuerdo con los factores de trabajo de los compresores, lo ideal es trabajar con compresores a partir de 5.5 Hp (AW40012).
- ✓ Para aplicaciones puntuales y con restricciones se puede trabajar con compresores de 3 Hp (AW20012).

