



www.sande.cl

SANDE S.A.



600 600 0900

TORNO UNIVERSAL

STERK SERIE **SKA6280CX2000**



Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones sin previo aviso.



SKAND
BEST INDUSTRIAL OEMS





SANDE S.A.



Torno Universal

CARACTERITICAS TECNICAS

Máximo diámetro sobre la bancada 800 mm
Máximo diámetro sobre el escote 1000 mm
Ancho del escote 240 mm
Máximo diámetro sobre el carro 560 mm
Longitud máxima de la pieza de trabajo 2.000 mm
Diámetro del husillo 105 mm
Nariz del husillo ISO702/II#8 tipo cam-lock
Velocidad del husillo 12 velocidades de 30 a 1.400 RPM
Motor: 7.5 KW
Diámetro de la contrapunta 90 mm
Desplazamiento del vástago de la contra punta 150 mm
Husillo de la contra punta MT5
Número de estaciones de la torre porta herramienta 4
Sección de la herramienta: 25x25 mm
máximo desplazamiento del carro porta herramientas 145 mm
máximo avance del carro porta herramientas 320 mm/min
Avance eje X 65 0.063 a 2.52 mm/r
Avance eje Z 65 0.027 a 1.07 mm/r
Hilo métrico 22 1 a 14 mm
Hilo en pulgadas 25 28 a 2 TPI
Rosca modulo 18 05 a 7
Hilo DP 24 56 a 4 DP
Motor de la bomba refrigerante: 0.06 KW
Largo de la maquina 3.665 mm
Ancho de la máquina 1340 mm
Altura de la maquina 1.490 mm
Peso de la maquina: 3.300 Kg

ACCESORIOS ESTANDAR

380V/50HZ/3PH
Plato universal de 3 mordazas,
Plato 4 mordazas independientes
Plato liso
Luneta fija
Luneta móvil
Freno de pie
Luz de trabajo



SKAND
BEST INDUSTRIAL OEMS





SANDE S.A.



Sistema de refrigeración
Torre porta herramientas de cambio rápido
Faro cuenta hilo
Cubierta de plato

