



Taladro Radial

Código: Z3050X16/1

Taladro radial

Capacidad de perforación máxima: 63mm
1600mm 4.5kw 380v 50hz



Características

- Principales componentes están hechos con piezas de fundición de alta resistencia y acero de aleación.
- El tratamiento térmico utilizado en estos equipos, es con modernas técnicas de clase mundial, la que garantiza su durabilidad.
- Las máquinas son hechas por un equipo especializado, para asegurar las piezas básicas con una calidad superior.
- La sujeción y cambios de velocidad se consiguen mediante el sistema hidráulico que es muy fiable.
- 16 velocidades variables y controles eléctricos están centralizados en el cabezal para una operación rápida y fácil.
- Tecnología aplicada en mejoras de su apariencia externa, pintura y terminaciones, reflejan la especialidad de estas máquinas.

Especificaciones técnicas

Capacidad de perforación nominal	Diámetro de la columna	Mínima distancia del centro de la columna hasta el centro del husillo	Numero de velocidades del husillo principal	Conicidad del husillo principal	Superficie de la mesa de trabajo	Distancia mínima del husillo a la base
50 mm	350 mm	350 mm	16	morse 5	500 x 630 mm	320 mm
Potencia del motor principal	Configuración del motor	Máxima distancia del centro de la columna hasta el centro del husillo	Gama de velocidades del husillo principal		Peso aprox. de la maquina	Distancia máxima del husillo a la base
4 Kw.	380 V - 50 Hz	1.600 mm	25 - 2000 RPM		3.500 Kgs.	1.250 mm

Accesorios incluidos

- Mesa
- Llaves de servicio
- Bomba de refrigeración
- Bomba para engrase manual
- Manual de instrucciones

Aplicaciones

