

DISCO DESBASTE CONVENCIONAL



DESCRIPCIÓN

Los discos de desbaste en formatos 4 1/2" x 6.0 mm - 7" x 6.0 mm y 9" X 6.0 mm están diseñados para trabajos de remoción agresiva de material en superficies metálicas. Fabricados con grano abrasivo de óxido de aluminio y reforzados con mallas de fibra de vidrio, ofrecen alta durabilidad, estabilidad y seguridad en aplicaciones de preparación de superficies, rebaje de soldaduras, biselado y limpieza de bordes.

Diámetro	4.5" - 7" - 9"
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/4" - 6.0 mm
Máxima Velocidad	13.300 - 6.600 rpm
Centro	Deprimido
Peso	160 g - 400 g



FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Desbaste Convencional
GLG4.5-B

Disco Desbaste Convencional
4.5 - 115 mm 13.300 rpm
"Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte y desbaste. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación de corte o desbaste con menor generación de calor.

Especificaciones Técnicas

Diámetro	4.5" - 115 mm
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/4" - 6.0 mm
Máxima Velocidad	13.300 rpm
Centro	Deprimido
Peso	160 g

Aplicaciones

Desbaste de Acero Carbono



FICHA PRODUCTO

ABRASIVOS

Disco Desbaste Convencional
GLG7-B

Disco Desbaste Convencional
7" - 180 mm 8.600 rpm
"Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte y desbaste. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación de corte o desbaste con menor generación de calor.

Especificaciones Técnicas

Diámetro	7" - 180 mm
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/4" - 6.0 mm
Máxima Velocidad	8.600 rpm
Centro	Deprimido
Peso	370 g

Aplicaciones

Desbaste de Acero Carbono



FICHA PRODUCTO

Disco Desbaste Convencional
GLG9-B

Disco Desbaste Convencional
9" - 230 6.600 rpm "Máxima"



Características Principales

SKAND ofrece la más avanzada tecnología para atender las exigencias del mercado nacional. De esta manera, sus productos presentan mayor seguridad y mejor desempeño en las operaciones de corte y desbaste. Los proveedores de las materias primas para los discos SKAND son seleccionados cuidadosamente y deben cumplir con las normas requeridas por los institutos de certificación internacional: din en 12413; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; MPA-CERTIFICATE. Todos nuestros abrasivos han sido fabricados siguiendo los estándares EN (Norma Europea), y están certificados por la MPA, lo cual garantiza que nuestros productos están fabricados siguiendo los más altos niveles y estándares de calidad. En su composición están incorporadas resinas con "elementos activos", que reaccionan durante la operación con el material trabajado, proporcionando ventajas como: - Menor esfuerzo y cansancio del operador. - Menor esfuerzo mecánico. - El abrasivo actúa por más tiempo. - Remoción más rápida de material. - Operación de corte o desbaste con menor generación de calor.

Especificaciones Técnicas

Diámetro	9" - 180 mm
Diámetro A agujero Central	7/8" - 22.23 mm
Espesor	1/4" - 6.0 mm
Máxima Velocidad	6.600 rpm
Centro	Deprimido
Peso	400g

Aplicaciones

Desbaste de Acero Carbono

