



www.sande.cl

SANDE S.A.



600 600 0900

CIZALLA PUNZONADORA

STERK SERIE **Q35Y-90**



SKAND
BEST INDUSTRIAL OEMS





SANDE S.A.



Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones sin previo aviso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presión 90 Tons

Espesor máximo de corte 20 mm

Resistencia del material 450 N/mm²

Angulo de corte 8°

Guillotina corte máximo (espesor x ancho) 20x330 mm 10x480 mm

Carrera del embolo 80 mm

Golpes por minuto 12-28

Profundidad de la garganta: 355mm

Espesor máximo de punzonado 20mm

Diámetro máximo de punzonado 30 mm

Motor principal: 7.5 HP

Dimensiones 1860x800x1900 mm

ACCESORIOS ESTANDAR

Conjunto de cuchillas de barra cuadrada y redonda

Conjunto de cuchillas para guillotina

Conjunto de cuchillas de entallado cuadrado

Accesorio de plegado 300x65x65mm

Dispositivo para cambio rápido de la tuerca

Manguito de ajuste del punzón

Tope eléctrico

Iluminación led

Juego de punzones y sufridera de 6,7,9,11,14,17,19,21,24 mm



SKAND
BEST INDUSTRIAL OEMS

